



Cambia de marca 



Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: **13694** CLAVE: **SOIN-160**

Soldadora inversora 160A, 220V, TRUPER


- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (**20 A - 160 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (**220 V**)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)



Corriente constante



Corriente directa



SMAW-MMA
Electrodo revestido

Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Corriente máxima	160 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	2 FASES (220 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	65 V CD
Potencia	7 kVA
Rango de corriente	2 FASES (20 A - 160 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 26 cm x 35 cm

Especificaciones	
Peso	3.9 kg (8.6 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	36

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm²)
Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm²)
Correa
Careta protectora
Cepillo de alambre
Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija
1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)		
Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables p/electrodo y p/tierra 200A c/conector 3/8", EXPERT

Imágenes complementarias




Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm ²)
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm ²)
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

Características técnicas:

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
THERMAL PROTECT	Portección térmica contra sobrecarga
ARC FORCE	Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
ANTI STICK	Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
HOT START	Facilita el arranque del arco
LIFT TIG	Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imagenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido  SMAW-MMA Electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32" 7018 3/32" 1/8" 5/32"
---	--